

LYDOS ECO ABS PW

Электрические накопительные водонагреватели

Модели		50 V	80 V	100 V
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			•	
Объём	Л	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Количество нагревательных елементов	ШТ	2	2	2
Тип монтажа		Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Напряжение	В	230	230	230
Покрытие внутреннего бака		Эмаль	Эмаль	Эмаль
Количество внутренних баков	ШТ	2	2	2
Управление		Электронное	Электронное	Электронное
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C)		-	-	-
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 56 мин/1 ч 06 мин	3 ч 06 мин/1 ч 45 мин	3 ч 52 мин/2 ч 12 мин
Макс. рабочее давление	бар	8	8	8
Макс. рабочая температура	°C	80	80	80
Класс защиты от воды и пыли		IPX3	IPX3	IPX3
Тепловые потери при ∆Т=60°C	Вт	0,96	1,22	1,39
ФУНКЦИИ			'	
Быстрый нагрев		Нет	Нет	Нет
Ускоренный нагрев		Да	Да	Да
Защита при включении без воды		Да	Да	Да
Активная электрическая защита		Да	Да	Да
Функция ЕСО		Да	Да	Да
Автоматическая экономия		Нет	Нет	Нет
Кабель питания с вилкой		Да	Да	Да
У3О		Да	Да	Да
Предохранительный клапан		Да	Да	Да
ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Вход холодной воды	"	1/2	1/2	1/2
Выход горячей воды	"	1/2	1/2	1/2
РАЗМЕРЫ И ВЕС			<u> </u>	
Высота	MM	553	758	913
Ширина	ММ	450	450	450
Глубина	ММ	470	470	470
Вес нетто	КГ	17	22	26
Гарантия на внутреннюю емкость	лет	5	5	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Страна производства		Италия	Италия	Италия
Код продукта		3201974	3201975	3201976