





400-
2000 л

Объемы

3 bar
95°C

Рабочее давление
бака

10 bar
95°C


Рабочее давление
теплообменника ГВС

6 bar
95°C

Рабочее давление
на стороне
греющего контура



нержавейка



ВТА-1-СОЛАР-ПЛЮС

- Н, h1-h4 Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
 h5 Патрубок технологический
 h6-h8 Патрубки датчиков температуры
 h9 Фланец Ø 120 мм
 h10-h11 Патрубки трубопроводов холодной и горячей воды
 (ТО2-верхний теплообменник)
 h12-h13 Патрубки подающей и обратной магистралей внешнего подогревающего контура
 (ТО1-нижний теплообменник)

V _{бака} , л	Габариты, мм				S _{ТО1} , м ²	V _{ТО1} , л	S _{ТО2} , м ²	V _{ТО2} , л	Присоединительные размеры, мм												
	H	ØD1	ØD	Ød					h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13
400	1700	800	600	450	1,5	10	2,0	14	264	853	-	1406	249	414	-	1256	336	248	1414	348	788
	1½"								½"	¾"			1"								
500	1995	800	600	450	1,5	10	2,85	22	264	853	1181	1634	249	414	964	1534	336	248	1664	348	788
	1½"								½"	¾"			1"								
750	2010	950	750	600	1,5	10	4,5	31	295	796	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	1695	379	731
	1½"								½"	¾"			1"								
1000	2060	1050	850	700	1,8	14	5,1	43	323	826	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	1719	411	761
	1½"								½"	¾"			1¼"								
1500	2150	1200	1000	850	2,3	18	6,2	59	368	871	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	1764	456	806
	1½"								½"	¾"			1¼"								
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	18	6,2	59	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	1815	507	807
	1½"								½"	¾"			1¼"								

Возможно производство с рабочим давлением бака 6, 8, 10 бар