

Лидер по производству водонагревателей в Польше



Galmet является крупнейшим польским производителем водонагревателей с почти 36-летней историей. На более 45 000 м² производственной площади работают более 720 опытных и квалифицированных сотрудников на современном и технологичном оборудовании с высоким уровнем производительности и автоматизации процесса. Благодаря сочетанию в нашей продукции передовых технологий с креативностью и смелостью молодых кадров, постоянной поддержке консультантов отдела технической поддержки на всех этапах реализации продукции, мы можем предоставить оптимальное, экономичное и экологичное решение для отопления, исходя из индивидуальных потребностей каждого клиента.

Все наши продукты могут быть объединены с максимальной эффективностью в комбинированных системах отопления.





Фото 55
SG(B) 300 л
без изоляции и в съемной
теплоизоляции **Neodul®**



Фото 56
Теплообменник из медной
ребристой трубы

SG(B) без теплообменников

артикул	объем	модель неэмалированная	код EAN
75-200000	200 л	без изоляции	5901224706981
75-300000	300 л		5901224704499
75-400000	400 л		5901224700682
75-500000	500 л		5901224700699
75-800000	800 л		5901224700705
75-100000	1000 л		5901224700712
75-150000	1500 л		5901224700729
85-200000	2000 л		5901224709852
85-300001	3000 л		5901224732225
85-400000	4000 л		5901224724947
85-500001	5000 л		5901224729881
70-200000	200 л	твердая пенополиуретановая изоляция / материал ПВХ	5901224702051
70-300000	300 л		5901224701108
70-400000	400 л		5901224700057
70-500600	500 л	съемная теплоизоляция Neodul® (полистирол + нетканая основа), skay	5901224712876
70-800600	800 л		5901224708145
70-100600	1000 л		5901224710742
70-150600	1500 л		5901224710155
80-200600	2000 л	съемная теплоизоляция Neodul® / материал ПВХ	5901224709876
80-300600	3000 л		5901224711893
80-400600	4000 л		5901224714009
80-500600	5000 л		5901224714016

Применение и преимущества буферных емкостей SG(B)

- ▶ Буферная емкость (буфер) предназначена для использования деминерализованной котловой воды (воды из системы отопления) или гликолевого раствора. Использование такой воды для бытовых нужд запрещено.
- ▶ Комбинирование нескольких источников тепла (напр.: котел, тепловой насос, камин).
- ▶ Буферные емкости изолированы:
 - твердой пенополиуретановой изоляцией (объем 200÷400 л);
 - съемной изоляцией **Neodul®** (объем 500÷5000 л);
 - без изоляции, покрытые грунтовкой (базовая версия).
- ▶ Буферные емкости могут быть изготовлены под заказ с другой конфигурацией (объем, количество и расположение присоединительных патрубков и их размер и т.д.) после согласования с техническим отделом.
- ▶ Максимальное рабочее давление бака - 0,3 МПа (0,6 МПа под заказ).
- ▶ Все гидравлические подключения расположены на лицевой части бака.

Теплообменники из медных ребристых труб для буферных емкостей SG(B) 3000÷5000 л для самостоятельного монтажа

40-501110	1,0 м² (с окрашенным фланцем Ø 280 + прокладка)	5901224810145
40-501118	1,8 м² (с окрашенным фланцем Ø 280 + прокладка)	5901224810152
40-501123	2,3 м² (с окрашенным фланцем Ø 280 + прокладка)	5901224809897
40-501136	3,6 м² (с окрашенным фланцем Ø 280 + прокладка)	5901224808296
40-501145	4,5 м² (с окрашенным фланцем Ø 280 + прокладка)	5901224808302

* Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.

Строки без заливки - основной ассортимент, постоянные складские позиции завода.
Строки с серой заливкой - линейка с увеличенным сроком изготовления.

